

Herstellung des unbefestigten Gehweges; Antrag auf Beistellung der Verbundsteine / Gehwegplatten

Umwelt- und Servicebetrieb Zweibrücken
Abteilung Tiefbau
Oselbachstraße 60
66482 Zweibrücken

Antragsteller/in:

Anrede

Name

Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ

Ort

Telefon

E-Mail

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich stelle hiermit Antrag auf Übernahme der Materialkosten für die Verbundsteine (8 cm dick) / Gehwegplatten zur erstmaligen Befestigung der Gehwegfläche vor meinem Anwesen

Straße, Hausnummer

PLZ

Ort

und erkläre mich zur Erfüllung nachstehender Auflagen bereit:

- 1) Mit diesem Antrag erkenne ich an, dass bei einem eventuellen späteren Ausbau der Straße, selbst wenn an meinem Anwesen baulich nichts geändert wird, Beiträge (Ausbau- oder Erschließungsbeiträge) nach den gesetzlichen Bestimmungen erhoben werden können.
- 2) Die Steine werden über einen örtlichen Baustoffhändler frei Baustelle bezogen. Angelieferte Paletten werden Ihnen in Rechnung gestellt; nach Rückgabe der Paletten an UBZ erfolgt eine Gutschrift des Betrages unter Abzug einer Bearbeitungsgebühr in Höhe von 10 %.

- 3) Die Genehmigung zur Absperrung und Kennzeichnung der Baustelle wird beim Ordnungsamt der Stadt Zweibrücken, Herzogstr. 3, eingeholt.
- 4) Die Herstellung des Verbundpflasters einschließlich des Unterbaues erfolgt durch die Firma:

Firma, Straße, Hausnummer, PLZ, Ort

- 5) Über die Lage der Versorgungsleitungen hat sich der Antragsteller bei den Versorgungsunternehmen zu erkundigen.
- 6) Nach der Verlegung ist die Abnahme zu beantragen. Es werden nur die Steine vergütet, die auf öffentlicher Fläche verlegt werden. Eine Kopie der Rechnung ist vorzulegen.
- 7) Technische Ausführungen:
 - a) Standfeste Verdichtung des Planums (ggf. Bodenaustausch mit geeigneten Geräten).
 - b) Schottertragschicht nach TVT in einer Stärke von 30 cm, Körnung 0/32 mm, einbauen und standfest verdichten.
 - c) Auf die vorhandene Schottertragschicht Verbundsteinpflaster nach dem „Merkblatt für die Herstellung von Betonsteinpflaster“ herstellen. Verbundsteine 8 cm dick, Pflasterbett aus Kiessand, in gerammtem Zustand 4 cm dick. Mit Pflastersand einschlämmen, überschüssigen Sand entfernen. Gehweg mit 2,5 % Gefälle zum Bordstein hin herstellen.
 - d) Die Oberfläche darf keine Unebenheiten aufweisen. Vorhandene Lichtschächte u. ä. sind so abzuändern, dass sie sich in ihrer Höhe einwandfrei in den Plattenbelag fügen.
- 8) Alle im Zusammenhang mit der Ausübung der Benutzung sich ergebenden Mehraufwendungen und Schäden sind dem UBZ zu ersetzen. Für entstandene Schäden übernimmt der UBZ keine Haftung. Das gilt auch für Schäden Dritter.

Länge (m)

Breite (m)

Ort

Datum