



Regelplan B I / 15
Sperrung einer Straße

Einrichtung einer Umleitung
Anpassung der vorhandenen Verkehrszeichen gemäß Eintragung

Quersperrungen
im Bereich der Achsenlinie durch Absenken von Verkehrszeichen mit mechanischen 5 einseitigen roten Verkehrszeichen

Längssperrung zum Gehweg
durch Absenken von Verkehrszeichen gemäß Teil B, Abschnitt 2.4.2 Absatz 2

1) andere Straßen siehe Teil B, Abschnitt 2.4.2

2) | Sperrung erforderlich:
1) Z 202
2) Z 203
3) Z 204
entsprechend der tatsächlichen Durchlässigkeit angeordnet, Ausbildung unentbehrlich hinter dem Knotenpunkt

3) | Herstellung eines Teilgehanges angeordnet
Quersperrung durch Absenken von Verkehrszeichen
Die entsprechenden Verkehrszeichen unentbehrlich am Bauort aufstellen
Längssperrung durch Absenken von Verkehrszeichen mit doppelseitigen roten Verkehrszeichen
erforderliche Dimensionierung und Lage
| gemäß beigefügtem Lageplan

4) | L 2A und Z 214-30 angeordnet (in geeigneter Information)

5) | Umleitung gemäß Umleitungsplan angeordnet

Stand: 05.03.2017 14:00, Revision: 05.03.2022

- 1 Stadtmitte
80m
 - 2 Wattweiler
80m
 - 3 Stadtmitte
80m
 - 4 Umleitung
 - 5 U10
 - 6 U10
 - 7 U10
 - 8 U10
 - 9 U20
 - 10 U20
 - 11 U20
 - 12 U20
 - 13 Ernstweiler
 Stadtmitte
 Wattweiler
- Zusätzliche Haltverbotszonen zum Freihalten des Straßenraums für Großfahrzeuge der Spedition Mayer

- Bauabschnitt 1
- Bauabschnitt 2
- Bauabschnitt 3.1, 3.2
- Bauabschnitt 4.1
- Bauabschnitt 4.2
- Bauabschnitt 5

Straßenbaustellen ab 00.00.2024 06:00 Uhr
 Straßenbaustellen ab 00.00.2024 06:00 Uhr
 Straßenbaustellen ab 00.00.2024 06:00 Uhr

VZ-Nr. 283 mit ZZ (Datum)
mind. 4 Tage vor Baustelleneinrichtung beidseitig aufstellen

Vorname:

VSW
SIG GmbH
Gewerbegebiet Heidekom 13
66287 Quierschied
Tel.: 0 68 97 / 60 09 92-0

Plan-Nr.	147/01-2024	Baufeld	
Maßstab	Ohne	Aufr.-Nr.	
Bezeichnung	Zwei-Brücken Sturzhornstraße	Ausf. Firma	
gezeichnet	geändert	Telefon	
Datum	06.12.2024	14.05.2025	Beginn
Name	V. Bender	V. Bender	Dauer